

20 एमएम कॉकीट **ACC LeakBlock** से बना  
920 एमएम अन्य अग्री ब्रांड से बना कॉकीट  
150 एमएम सामान्य कॉकीट

पानी प्रवेश करने की क्षमता की जाँच (प्रवेश करने की गहराई एमएम में)

38 सामान्य कॉकीट  
37 कॉकीट अन्य अग्री ब्रांड से बना  
44 कॉकीट **ACC LeakBlock** से बना

28 दिनों में क्यूब की मजदूती, एमपीए में

ऊपर बताया गया सारा तकनीकी डाटा प्रयोगशालेय जाँचों पर आधारित है।  
वास्तविक मापा गया डाटा हमारे नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अलग अलग हो सकता है।

#### भंडारण अवधि और भंडारण

- उत्पादन के दिनांक से 12 महीने (पैकिंग नहीं खोले जाने की स्थिति में)
- ठंडी और सूखी जगह में रखें।

## ACC LeakBlock

एलबी-२०२ वॉटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी  
इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग कम्पाउंड

वेस्टकोर्ट, तीन हाथ नाका, एलबीएस मार्ग, दाणे, महाराष्ट्र, संपर्क: 022 30453200  
अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें acchelp@acclimited.com

**कानूनी दिप्पण:** जानकारी, और विशेष रूप से प्रयोग तथा एसीसी उत्पादों के अंतिम उपयोग से संबंधित सुझावों को एसीसी की नीजुदा जानकारी और उत्पादों के अनुभव के आधार पर अच्छे विश्वास से दिया गया है बश्यत उन्हें टीक से संग्रहित किया, संभाला और एसीसी के उपयोग संबंधी परामर्शों के अनुसार सामान्य स्थितियों के तहत प्रयोग में लाया गया हो, सामग्रियों, सतहों और वास्तविक साइट की स्थितियों में अंतर ऐसे पहल है कि विकी करने की क्षमता या विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्ता के सदर्भ में कोई वारंटी नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार के किसी विधिक संबंध के चलते उपजी देयता का अनुमान इस जानकारी से, या किसी लिखित सिफारिशों या दी गई किसी अन्य सलाह से लगाया जा सकता है। उत्पाद के प्रयोक्ता को इच्छित उपयोग और प्रयोजन के लिए उत्पाद की उपयुक्ता को जाँच लेना चाहिए, तीसरे पक्ष के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का पालन किया जाना चाहिए, विकी और डिलीवरी की नीजुदा शर्तों के अधीन सभी ऑर्डर्स को स्वीकार किया जाता है, प्रयोक्ताओं को उत्पाद डाटा शीट के सबसे हाल के अंक को हमेशा पढ़ना चाहिए।



## ACC LeakBlock

एलबी-२०२ वॉटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी  
इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग कम्पाउंड



Close Size: 148.5 mm X 210 mm

Back

Front

एसीसी लीकब्लॉक एक पॉलिमर आधारित इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग कम्पाउण्ड है जो खासतौर से प्लास्टिसाइजिंग और सर्फेस ऐक्टिव एडिटिव्स का उपयोग करके बनाया गया है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के सीमेंट गारे, प्लास्टर और कॉक्ट्रीट में किया जा सकता है।

यह पानी और क्लोराइड के हमले से घर की रक्षा करने के कारण घर की उम्र और मजबूती बढ़ाता है। ये कॉक्ट्रीट और सीमेंट के गारे में जोड़ और पकड़ बनाने की क्षमता में वृद्धि करता है।

### फायदे



### प्रयोग की पद्धति

- 1 सीमेंट, रेटी और गिहु को मिक्सर में मिश्रण की पद्धति के अनुसार सूखी अवस्था में मिलाएँ।
- 2 मिक्सर में आवश्यक कुल पानी का एक तिहाई भाग डालें और अच्छी तरह से मिलाएँ।
- 3 अन्य एक तिहाई भाग पानी में एसीसी लीकब्लॉक मिलाएँ और उसे मिक्सर में डालें।
- 4 आवश्यक घोल बनने तक धीरे धीरे उसमें बाकी एक तिहाई पानी डालें। ज्यादा पानी नहीं मिलाएँ।

सुझाई गई मात्रा: 200 मिली प्रति 50 किग्रा सीमेंट बैग

अच्छे नतीजों के लिए एसीसी लीकब्लॉक का उपयोग सिर्फ सुझाई गई मात्रा के अनुसार और पानी की नियंत्रित मात्रा के साथ करें।



### प्रयोग के क्षेत्र

एसीसी लीकब्लॉक का उपयोग कॉक्ट्रीट और सीमेंट के गारे की वॉटरप्रूफिंग में विभिन्न कामों में किया जा सकता है जैसे कि: नींव, छत और स्कीड्स, पानी की टंकियाँ और पानी जुटानेवाले ढाँचे, बाहरी दीवार की प्लास्टरिंग, बाथरूम्स और बालकनी, नालियाँ, जल निकासी, इत्यादि।

### सावधानियाँ

- सूखे सीमेंट और गारे के मिश्रण में एसीसी लीकब्लॉक सीधे मत मिलाइए।
- कॉक्ट्रीट में अधिक पानी नहीं डालें, एसीसी लीकब्लॉक का उपयोग करने के कारण पानी की जरूरत घट जाती है।

### स्वारथ्य संबंधी सावधानियाँ

- काम करने के लिए सेफ्टी पीपीई जैसे कि रबर के दस्ताने और सेफ्टी गोगल्स का उपयोग करें।
- त्वचा के संपर्क में आने पर खूब सारा पानी लेकर धोएँ।
- बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

### 5 पैक में उपलब्ध

